

Jednostka naścienna

FTXM-N



perfera



Praktycznie
nieuchwytny
dla ucha



2-obszarowy czujnik
wykrywania ruchu



Oszczędzanie
energii w trybie
bezczynności



Sterownik online
poprzez aplikację



Możliwość
podłączenia do
Systemu 'Multi'

Atrakcyjna naścienna jednostka, dostarczająca idealną jakość powietrza do pomieszczeń

- › Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia i grzania
- › Bardzo cicha jednostka - praktycznie niesłyszalna
- › Czyste powietrze dzięki specjalnym filtrom
- › 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu

- › Sterownik online poprzez aplikację
- › Mniejsze oddziaływanie na środowisko dzięki czynnikowi chłodniczemu R-32
- › Przepływ powietrza 3-D: powietrze jest kierowane do wszystkich narożników w pomieszczeniu

FTXM-N + RXM-N(9)

Czystsze powietrze dzięki zastosowaniu technologii **Flash Streamer Daikin**: można oddychać głęboko bez obaw o to, że powietrze jest zanieczyszczone



Nawiew przestrzenny 3D, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.

Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia i grzania

Sterownik online: możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację, sieć lokalną lub internet



Dane dotyczące efektywności			FTXM + RXM	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Wydajność	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50
Wydajność	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Ogrzewanie	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej				A+++			A++		
	Wydajność	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Roczne zużycie energii		kWh/a	81	101	138	187	236	304	401
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Klasa efektywności energetycznej				A+++		A++		A+	
	Wydajność	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				5,10		4,71		4,30	4,10
	Roczne zużycie energii		kWh/a	632	659	687	1189	1369	1562	2115
Efektywność nominalna	EER			4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP				5,00	4,04	4,12	4,00	3,61	3,19
	Roczne zużycie energii		kWh	219	278	402	485	679	885	1172
	Dyrektywa dot.	Chłodzenie/Ogrzewanie					A/A			B/D

Jednostka wewnętrzna				FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Wymiary	Jednostka	Wysokość x Szerokość	mm	294x811x272					300x1.040x295		
Ciężar	Jednostka		kg	10,0					14,5		
Filtr powietrza	Typ			Wymowlalny/nadaje sie do mycia							
Wentylator	Natężenie przepł.	Cicha praca/Nis./ Śred./Wys.	m³/min	4,4/6,0/7,9/11,1	4,4/6,2/8,1/11,1	4,6/6,4/8,3/12,3	4,6/7,1/9,5/12,6	8,1/11,6/14,2/16,1	9,1/12,0/14,6/17,1	10,1/12,5/15,0/17,6	
	pow.	Cicha praca/Nis./ Śred./Wys.	m³/min	5,3/6,5/8,7/10,8	5,3/6,8/8,7/10,8	5,3/7,1/9,0/10,8	5,3/7,1/10,4/13,0	10,7/12,2/14,6/17,1	11,2/12,6/15,6/17,7	11,9/13,0/16,2/18,4	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	57		58		60	58	60	
	Ogrzewanie		dBA	54				60	58	59	61
Poziom ciśnienia akustycznego		Cicha praca/Nis./Wys.	dBA	19/25/41		19/29/45		21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
		Cicha praca/Nis./Wys.	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46	
Systemy	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień			ARC466A33							
	Sterownik przewodowy			BRC073A1							

Jednostka zewnętrzna			RXM/RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Wymiary	Jednostka Wysokość x Szerokość	mm		550x765x285			734x870x373			734x870x320
Ciężar	Jednostka	kg		32			50			56
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	59	58	61	62		63	66
	Ogrzewanie		dBA	59		61	62		63	67
Poziom ciśnienia akustycznego	Nom.		dBA	46		49		48		47
	Nom.		dBA	47		49	48	49		48
Zakres pracy	Temp.	Min.-Maks.	°CDB	-10~50						-10~46
	Temp.	Min.-Maks.	°CWB	-20~24						-15~18
Czynnik chłodniczy	Typ			R-32						
	GWP			675						
	Ilość		kg/	0,76/0,52			1,10/0,75	1,15/0,78		
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zew.	mm	6,35				6,4		
	Gaz	Śr. zew.	mm	9,50				12,7		15,90
	Długość instalacji	JZ-JW Maks.	m	20				30		
	System	Bez	m	10				-		
	Dodatkowy ładunek czynnika		kg/m	0,02 (dla dł. inst. rurowej przekraczającej 10 m)						
	Różnice	JW-JZ Maks.	m	15				20		
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V	1~/50/220-240						
Prąd - 50 Hz	Maksymalne amperaże bezpiecznika		A	10			13			20

Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. I Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Zob. oddzielny rysunek danych elektrycznych | Zob. oddzielny rysunek zakresu operacyjnego | Ogrzewanie: temp. w pomieszczeniu 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 5 m | Chłodzenie: temp. w pomieszczeniu 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB, równoważna długość rur: 5 m | Możliwe tylko w połączeniu z CTXM*M2VIB, ATXM*M2VIB, FTXM*M2VIB, FVXM*FVIB, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3VIB9, FNA*A2VEB9 | Możliwe tylko w połączeniu z CTXM*N2VIB, ATXM*N2VIB, FTXM*N2VIB | zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Chłodzenie: temp. w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB, równoważna długość rur: 5 m

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. DAIKIN · Taśmowa, 7 · 02-677 Warszawa · Polska · www.daikin.pl · 1130087046 · Warsaw (Responsible Editor)



flyer.footer.eurovent

05/2020



Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.